



RACER 1

A62VERSION: 180903
Page: 1/2

FAST LIGHT POLYESTER

ОПИСАНИЕ

Эта шпатлевка является идеальным продуктом для работы при низких температурах благодаря быстрому отверждению. Ее кремообразная и мелкодисперсная текстура обеспечивает легкость в применении. Она обладает высокой адгезией, а также легко шлифуется.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Ненасыщенный полиэфир		
Цвет:	Бежевый		
Удельный вес:	1,20 kg/l at 20°C		
VOC:	12 g/l	Рабочей смеси	

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель РВО


ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Её можно наносить на сталь, алюминий, оцинкованные и полиэфирные поверхности. Когда требуется максимальная антикоррозийная защита, наносите на эпоксидный грунт. Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие грунты.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРОЦЕСС		Сталь	Алюминий	Гальванизи- рованная сталь	Полиэфиры UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 – СМЕШИВАНИЕ

	 ПО ВЕСУ		
10°C	100:2-3	6мин	25мин
20°C		4мин	15мин
30°C		2мин	8мин

2 – ШЛИФОВАНИЕ

		 ORBIT		
ВРЕМЯ				
5 мин				
РАССТОЯНИЕ				
80 см				
МАХ. Т				
80°C				
НАЧАЛО		7 - 5 mm	P120/150	P100
КОНЕЦ		5 - 3 mm	P220	P240

ПРИМЕЧАНИЕ

Не добавляйте больше отвердителя чем рекомендовано. Тщательно перемешивайте.
Продукт должен быть изолирован перед нанесением финишного покрытия.
Полиэфирные материалы не отверждаются при температуре ниже +5°C.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите ножи шпатлевки растворителем до того, как продукт затвердеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с листами безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре от + 5°C до + 30°C.

ГАРАНТИЯ

Один год в неоткрытой оригинальной упаковке.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.