



ROBFILM

R8

VERSION: 161011
Page:1/1

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА

ОПИСАНИЕ

Полиэтиленовая пленка высокой плотности для маскировки. Электростатическая обработка позволяет быстрее и эффективнее сцепляться с поверхностью.

В процессе производства ROBFILM применяется также коронная обработка. Этот процесс позволяет изменить структуру пленки, открывая поры вовремя процесса шлифования на поверхности. В результате этого, обеспечивается большая способность пленки удерживать на себе любую краску.

ROBFILM может поддерживать более высокий электростатический заряд и обеспечивает лучшую абсорбцию химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Размеры:	4m x 150m 4m x 300m 6m x 100m
Плотность:	0,95 g/cm ²
Толщина:	8 μm
Прочность на растяжение:	28 N/mm ²
Вертикальная прочность на растяжение:	55 N/mm ²

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения:	20°C (+/- 10°C)
Относительная влажность:	30 – 90 %
Срок хранения:	12 месяцев
Избегайте воздействия УФ-излучения	

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.