

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ШПАТЛЁВКА N-2000 NASON™

### ОПИСАНИЕ

Универсальная шпатлевка Nason N-2000 Putty - часть авторемонтной лакокрасочной системы Nason, она специально разработана для быстрого и качественного ремонта всевозможных повреждений, таких, как неровности, вмятины и царапины. Отличается прекрасной адгезией к большинству подложек.

### СВОЙСТВА

- Легкость нанесения
- Гладкая однородная структура
- Хорошо шлифуется

### ПРОДУКТЫ

- Шпатлёвка N-2000
- Пероксидный отвердитель, паста красного цвета

### ПОДЛОЖКИ

- Сталь, гальванизированная сталь или алюминий
- Старые или оригинальные заводские лакокрасочные покрытия
- Заводские грунтовки (электрофорезные покрытия)
- Полиэфирные и армированные стеклопластики



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ШПАТЛЁВКА N-2000 NASON™

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Произвести очистку и подготовку поверхности, отремонтировать согласно повреждению
- Перед нанесением материалов ещё раз очистить поверхность с продуктом Nason N-1000.

### СМЕШИВАНИЕ



По объёму: N-2000 + 2%  
Пероксидный отвердитель, паста красного цвета



5-6 минут при 20°C

### НАНЕСЕНИЕ



Специальным шпателем



### СУШКА



или



2-3 минуты 50% мощности (короткие волны)

### ШЛИФОВКА



Сухая шлифовка вручную P80 – P240



### ОКРАШИВАНИЕ

Нанести протравливающую грунтовку N-3000, затем грунт-наполнитель Nason N-3500 / N-3501.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Данный продукт классифицируется в соответствии с регламентом (ЕС) 1272/2008 (CLP).
- Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Safety Data Sheet.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Nason™. Технологические характеристики лакокрасочных систем будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Nason™, если такое использование специально не обозначено как допустимое.