



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта Грунт-наполнитель

Торговое наименование : 5023 FILLER 5:1

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против

Использование : Покрытия на основе растворителя
Вещества/Препарата

Рекомендованные : Для использования только в промышленных установках
ограничения при или для профессиональных целей.
использовании

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : ООО "Балтик Коатингс"
Россия 238758 Калининград-
ская обл.г.Советск
ул.Маяковского,7

Телефона +7 40161 31216

Факс +7 40161 31817

Адрес электронной почты info@bcoat.ru
лица, ответственного за
техническую
спецификацию

1.4 Телефон экстренной связи

+7 40161 31716

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (EU) No. 1272/2008)

Воспламеняющиеся жидкости, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.
Категория 3

Раздражение кожи, Категория 2 H315: Вызывает раздражение кожи.

Специфическая избирательная H373: Может наносить вред органам в
токсичность, поражающая отдельные результате длительного или многократного

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

органы-мишени (при многократном
воздействии), Категория 2

воздействия при вдыхании.

Классификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

Горюч

R10: Горюч.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (EU) No. 1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика
опасности

: H226
H373

Воспламеняющаяся жидкость и пар.
Может наносить вред органам в
результате длительного или
многократного воздействия при
вдыхании.

H315

Вызывает раздражение кожи.

Предупреждения

: **Предотвращение:**

P210

Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/
горячих поверхностей. - Не курить.

P260

Избегать вдыхания паров.

P260

Избегать вдыхания аэрозолей.

P280

Пользоваться защитными перчатками/
защитной одеждой/ средствами защиты
глаз/ лица.

Реагирование:

R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или
волосы): Немедленно снять всю
загрязненную одежду. Промыть кожу
водой/под душем.

R370 + R378

При пожаре: для тушения использовать
сухой песок, сухой химический порошок
или спиртостойкую пену.

Хранение:

R403

Хранить в хорошо вентилируемом месте.

Утилизация:

R501

Утилизировать содержимое/ емкость на
утвержденных станциях утилизации
отходов.

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

2.3 Другие опасности

Вещество/смесь содержит компоненты, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2 Смеси

Химическая природа : Краска

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер. Регистрационн ый номер	Классификация (67/548/ЕЕС)	Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИ ЕМ (EU) No. 1272/2008)	Концентрация (%)
n-butyl-acetát	123-86-4 204-658-1 01- 2119485493-29	R10 R66 R67	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336	>= 5 - < 10
xylene (mixture of isomers)	1330-20-7 215-535-7 01- 2119488216-32	R10 Xn; R20/21 Xi; R38	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373 Asp. Tox.1; H304	>= 5 - < 10
solvent naphtha (petroleum), light arom.	64742-95-6 265-199-0 01- 2119455851-35	Xn; R65 Xi; R37 N; R51/53 R10 R66 R67	Flam. Liq.3; H226 Asp. Tox.1; H304 STOT SE3; H335, H336 Aquatic Chronic2; H411	>= 1 - < 2.5
Этилбензол	100-41-4 202-849-4	F; R11 Xn; R20	Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.4; H332 STOT RE2; H373 Asp. Tox.1; H304	>= 1 - < 2
Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :				
2-methoxy-1- methylethyl acetate	108-65-6 203-603-9 01- 2119475791-29	R10	Flam. Liq.3; H226	>= 2.5 - < 5

Объяснение сокращений см. в разделе 16.



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

- | | |
|-------------------------|---|
| Общие рекомендации | : Вынести из опасной зоны.
Получить консультацию у врача.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу. |
| При вдыхании | : Переправить на свежий воздух в случае нечаянного вдыхания пыли или испарений вызванных перегреванием или воспламенением.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. |
| При попадании на кожу | : Немедленно снять зараженную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом. |
| При попадании в глаза | : Прополоскать глаза водой в качестве предосторожности.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
Во время полоскания держать глаз широко открытым.
В случае продолжения раздражения получить консультацию у специалиста. |
| При попадании в желудок | : Прополоскать рот водой и затем выпить большое количество воды.
НЕ вызывать рвоту.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Никогда не следует давать что-либо через рот человеку, находящемуся без сознания.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. |

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные

- | | |
|----------|--|
| Симптомы | : Вдыхание может вызвать следующие симптомы:
Головная боль
Головокружение
Усталость
Контакт с кожей может спровоцировать следующие симптомы:
Покраснение
Прием внутрь может спровоцировать следующие симптомы:
Боль в нижней части живота
Рвота
Понос |
|----------|--|

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

- | | |
|-----------|---------------------------|
| Обращение | : Информация отсутствует. |
|-----------|---------------------------|



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Приемлемые средства пожаротушения | : Спиртостойкая пена
Сухие химикаты |
| Неподходящие огнетушительные средства | : Полноструйный водомёт |

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

- | | |
|--|--|
| Специфические виды опасности при пожаротушении | : Нельзя тушить огонь сплошной струёй воды, т.к. она может дробить пламя и способствовать его распространению. |
| Опасные продукты горения | : Опасные продукты сгорания неизвестны |

5.3 Рекомендации для пожарных

- | | |
|--|---|
| Специальное защитное оборудование для пожарных | : При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. |
| Дополнительная информация | : Для безопасности, в случае пожара, банки требуется хранить отдельно в закрытых объемах. |

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

- | | |
|--------------------------|---|
| Меры личной безопасности | : Удалить все источники возгорания.
Обеспечить соответствующую вентиляцию. |
|--------------------------|---|

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

- | | |
|---|--|
| Предупредительные меры по охране окружающей среды | : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.
Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы. |
|---|--|

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

- | | |
|----------------------|---|
| Способы дезактивации | : Вытереть поглощающим материалом, (например тканью, шерстью).
Содержать в подходящих и закрытых контейнерах для удаления. |
|----------------------|---|

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

6.4 Ссылка на другие разделы

По контактной информации в случае необходимости см. раздел 1. По информации по безопасному обращению см. раздел 7. По контролю вредного воздействия и мерам по обеспечению безопасности персонала см. раздел 8. По последующему удалению отходов следовать рекомендациям в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

- Информация о безопасном обращении : О мерах по личной защите см. раздел 8.
- Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Избегать формирования аэрозоля. Держать вдали от источников возгорания. Не курить. Предпринять меры по предотвращению накопления электростатического заряда
- Гигиенические меры : Обращаться в соответствии с правилами безопасности и промышленной гигиены. Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Требования в отношении складских зон и тары : Не курить. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
- Период хранения : 18
Месяцев
- Другие данные : Отсутствие разложения, если используется и применяется как указано.

7.3 Особые конечные области применения

- Особое использование : По использованию этого продукта не имеется отдельных рекомендаций кроме уже изложенных.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Производный безопасный уровень (DNEL) в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006:

- n-butyl-acetát : Окончательное применение: Работники
Пути воздействия: Вдыхание
Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие
Величина: 480 mg/m³
- xylylene (mixture of isomers) : Окончательное применение: Работники

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

solvent naphtha (petroleum), light arom.	Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 77 mg/m ³
	: Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 608 mg/m ³
	Этилбензол
2-methoxy-1-methylethyl acetate	Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 77 mg/m ³
	: Окончательное применение: Работники Пути воздействия: Вдыхание Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие Величина: 275 mg/m ³

8.2 Контроль воздействия

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки

Защита рук

Примечания : Перчатки для защиты от растворителя Выбранные
защитные перчатки должны соответствовать техническим
характеристикам Директивы ЕС 89/686/ЕЕС и основанного
на ней стандарта EN 374. Перед тем как снять перчатки
вымыть их с водой и мылом.

Защита кожи и тела : непроницаемая одежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии
с количеством и концентрацией опасного вещества на
рабочем месте.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид	: жидкость, вязкий
Цвет	: серый
Запах	: характерный
pH	: Не применимо

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

Точка плавления/пределы	: Не применимо
Точка кипения/диапазон	: 126.3 °C (7.6 hPa)
Температура вспышки	: 27 °C Метод: ISO 1523, закрытая чаша Setaflash
Верхний взрывной предел	: 7.6 %(v) (25 °C)
Нижний взрывной предел	: 1.3 %(v) (25 °C)
Давление пара	: 6.8 hPa (20 °C) 45 hPa (50 °C)
Плотность	: 1.61 g/cm ³ (20 °C) Метод: ISO 2811-1
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: несмешивающийся
Температура самовозгорания	: 397 °C
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: 130,000 mPa.s (20 °C) Метод: ISO 2555
Вязкость, кинематическая	: > 20.5 mm ² /s (40 °C)
Показатель текучести для вязких жидкостей	: > 0.016 h при 23 °C Сечение: 6 mm Метод: ISO 2431

9.2 Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

10.2 Химическая устойчивость

Отсутствие разложения, если используется и применяется как указано.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции : Отсутствие разложения, если используется как указано.

Пары могут образовать взрывоопасные смеси с воздухом.

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать : Теплота, огонь и искры.

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать : Сильные окисляющие вещества
Сильные кислоты и сильные основания

10.6 Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения : Угарный газ

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

Продукт:

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности : > 20 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Метод вычисления

Острая кожная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg
Метод: Метод вычисления

Компоненты:

n-butyl-acetát:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 10,768 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): 23.4 mg/l
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 403

Острая кожная токсичность : LD50 (Кролик): 17,600 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

xylene (mixture of isomers):

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 4,300 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): 22.08 mg/l
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 403

Острая кожная токсичность : Оценка острой токсичности : 1,100 mg/kg
Метод: Преобразованная точечная оценка острой токсичности

solvent naphtha (petroleum), light arom.:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 3,592 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 20 mg/l
Время воздействия: 4 h

Острая кожная токсичность : LD50 (Кролик): 3,160 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

Этилбензол:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 3,500 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): 17.4 mg/l
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 403

Острая кожная токсичность : LD50 (Кролик): 15,400 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

2-methoxy-1-methylethyl acetate:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 8,532 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): 35.7 mg/l
Время воздействия: 4 h
Метод: Указания для тестирования OECD 403

Острая кожная токсичность : LD50 (Крыса): 5,000 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

Разъедание/раздражение кожи

Продукт:

Примечания: Согласно критериям классификации Европейского Союза, продукт не считается раздражающим для кожи.



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания: Согласно критериям классификации Европейского Союза, продукт не считается раздражающим для глаз.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Продукт:

Примечания: данные отсутствуют

Мутагенность зародышевой клетки

Продукт:

Мутагенность зародышевой клетки-Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список мутагенов

Карценогенность

Продукт:

Карценогенность - Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список канцерогенов

Токсичность для размножения

Продукт:

Токсичность для размножения - Оценка : Не содержит ингредиентов, входящих в список веществ, токсичных для репродуктивных функций

Специфичная токсичность, поражающая органы-мишени (одноразовое действие)

Продукт:

Оценка: Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

Специфичная токсичность, поражающая органы-мишени (многократного действия)

Продукт:

Оценка: Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность при аспирации

Продукт:

Отсутствие классификации по токсичности при вдыхании

5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания: Растворители могут обезжирить кожу.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Компоненты:

n-butyl-acetát:

Токсично по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 18 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia (Дафния)): 32 mg/l
Время воздействия: 48 h
Метод: OECD TG 202

Токсичность по отношению к морским водорослям : EC50 (Algae): 675 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: OECD TG 201

xylene (mixture of isomers):

Токсично по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 14 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia (Дафния)): 16 mg/l
Время воздействия: 48 h
Метод: OECD TG 202

solvent naphtha (petroleum), light arom.:

Токсично по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 9.2 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia (Дафния)): 3.2 mg/l
Время воздействия: 48 h
Метод: OECD TG 202

Токсичность по отношению к морским водорослям : EC50 (Algae): 2.9 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: OECD TG 201

Этилбензол:

Токсично по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 12 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

Токсичность по отношению
к дафнии и другим водным
беспозвоночным : EC50 (Daphnia (Дафния)): 1.8 mg/l
Время воздействия: 48 h
Метод: OECD TG 202

Токсичность по отношению
к морским водорослям : EC50 (Algae): 33 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: OECD TG 201

2-methoxy-1-methylethyl acetate:

Токсично по отношению к
рыбам : LC50 (Рыба): 100 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению
к дафнии и другим водным
беспозвоночным : EC50 (Daphnia (Дафния)): 408 mg/l
Время воздействия: 48 h
Метод: OECD TG 202

Токсичность по отношению
к морским водорослям : EC50 (Algae): 1,000 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: OECD TG 201

12.2 Стойкость и разлагаемость

данные отсутствуют

12.3 Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

12.4 Подвижность в почве

данные отсутствуют

12.5 Результаты оценки РВТ и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смесь содержит компоненты, которые
считаются либо стойкими, бионакапливающими и
токсичными (РВТ), либо очень стойкими и очень
бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная
информация : Нет данных для данного продукта.
экологического характера

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0 Номер Паспорта безопасности: Дата Ревизии: 17.10.2014
502011

- | | |
|-----------------------|---|
| Продукт | : Не сбрасывать отходы в канализацию.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Предложить излишние растворы и те, которые не подлежат переработке, компании по удалению отходов с хорошей репутацией. |
| Загрязненная упаковка | : Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Не сжигать, и не использовать режущий факел на пустом барабане. |

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

ADR	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Собственное транспортное название ООН

ADR	: КРАСКА
IMDG	: PAINT
IATA	: Paint

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR	: 3
IMDG	: 3
IATA	: 3

14.4 Группа упаковки

ADR	
Группа упаковки	: III
Классификационный код	: F1
Идентификационный номер опасности	: 30
Этикетки	: 3
IMDG	
Группа упаковки	: III
Этикетки	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>

IATA	
Инструкция по упаковыванию (Грузовой)	: 366



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

самолет)
Упаковочная инструкция : Y344
(типографское качество)
Группа упаковки : III
Этикетки : Flammable Liquids

14.5 Экологические опасности

ADR

Экологически опасный : нет

IMDG

Морской загрязнитель : нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Не применимо

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Летучие органические соединения : 418 g/l

Директива 2004/42/EC : (540 g/l)

15.2 Оценка химической безопасности

Не применимо

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст фраз риска

R10	Горюч.
R11	Очень воспламеняем
R20	Вреден при вдыхании.
R20/21	Вреден при вдыхании и при контакте с кожей.
R37	Раздражает дыхательную систему.
R38	Раздражает кожу.
R51/53	Токсичен по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред водной среде.
R65	Вреден: может вызвать повреждение легких при проглатывании.
R66	Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи.
R67	Пары могут вызвать сонливость и головокружение.



5023 FILLER 5:1 Грунт-наполнитель

Версия 1.0

Номер Паспорта безопасности:
502011

Дата Ревизии: 17.10.2014

Полный текст формулировок по охране здоровья

H225	Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226	Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H304	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Дополнительная информация

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.